

МАГНИТНЫЕ ТОЛЩИНОМЕРЫ MIKROTEST

Модель*	Диапазон измерения	Область применения	Погрешность измерения***	Мин. площадь измерения	Мин. радиус кривизны (выпуклость/вогнутость)	Мин. толщина подложки	Цена без НДС (€)	
5 G	0...100 мкм	Гальванические и лако-красочные покрытия на стали**	±1 мкм или 5%	Ø 20 мм	5 мм / 25 мм	0,5 мм	496,00	
6 G							556,80	
7 G							782,40	
5 F	0...1000 мкм	Лако-красочные покрытия на стали**	±5 мкм или 5%	Ø 30 мм	8 мм / 25 мм вогнутость	0,5 мм	496,00	
6 F							556,80	
7 F							782,40	
6 S3	0,2...3,0 мм	Эмаль, пластик, резина на стали**	±5%	Ø 30 мм	15 мм / 25 мм	1,0 мм	796,50	
6 S5	0,5...5,0 мм			Ø 50 мм			796,50	
6 S10	2,5...10 мм			Ø 100 мм			796,50	
6 S20	7,5...20 мм			Ø 100 мм	100 мм / 150 мм	7,0 мм	1562,40	
7 S5	0,5...5,0 мм				Ø 50 мм	15 мм / 25 мм	1,0 мм	982,50
7 S15	4,0...15,0 мм				Ø 100 мм	3,0 мм	982,50	
6 Ni50	0...50 мкм	Гальванический никель на цветных металлах	±(1 мкм + 5%)	Ø 15 мм	5 мм / 25 мм	-	1064,30	
6 Ni100	0...100 мкм						1064,30	
6 NiFe50	0...50 мкм	Гальванический никель на стали**	±(2 мкм + 8%)	Ø 20 мм	10 мм / 25 мм	0,5 мм	1562,40	

*Тип 5 = стандартная версия Тип 6 = автоматическая версия

**Ст.0 - Ст.6

***Погрешность в % от измеренного значения